

ANTISTATIC

LIQUIDO ALCALINO SPECIFICO PER LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI CON IDROPULITRICI A CALDO E/O TEMPERATURA AMBIENTE

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

ANTISTATIC è un prodotto costituito da una miscela di sali alcalini, sequestranti, tensioattivi non ionici. E' stato sviluppato per il lavaggio con idropulitrici a temperatura ambiente o a getto di vapore di carrozzerie di autovetture, veicoli industriali, macchine agricole.

Può essere usato per il lavaggio di qualunque superficie metallica (nelle normali condizioni d'uso non attacca acciaio, ottone, alluminio, cromo) plastica, ceramica o verniciata. È indicato per applicazione in acque dure (>30 °f).

E' adatto anche per pulizie manuali di macchinari ed attrezzature industriali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Fisico	: Liquido limpido
Colore	: Giallo
Odore	: Caratteristico
Densità a 20°C	: ca 1.06
PH soluzione 2%	: ca 11
Punto di congelamento	: ca 0°C
Effetto sui metalli	: Adatto per acciaio, ottone, alluminio, cromo plastica, ceramica, superfici verniciate

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO

ANTISTATIC viene impiegato a concentrazione variabile fra lo 0,2 e lo 0,5% all'uscita dalla lancia. Per ottenere questo risultato, è necessario preparare la soluzione madre alla concentrazione del 5%. In casi particolari (superfici molto sporche) si può preparare la soluzione madre anche alla concentrazione del 10%.

ANTISTATIC viene impiegato nelle pulizie manuali di autoveicoli, attrezzature industriali e pavimenti alla concentrazione variabile dal 3 al 5% con nebulizzatori in bassa pressione.

Attenzione: Evitare l'auto asciugatura della soluzione detergente sulle superfici verniciate.

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE. EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO

Ekokemica s.r.l.

Via Dell'Artigianato, 5 (Loc. le Coste) – Via dello Zuccherificio) 29010 SARMATO (PC) ITALY

Tel. +39 0523 886142-888106 – Fax (commerciale) +39 0523 888459

www.ekokemica.it – info@ekokemica.it – amministrazione@ekokemica.it