

## Detergente intensivo per pulizie di fondo RM 750 ASF NTA-Free

Detergente potente per le pulizie di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Indicato per la pulizia dei pavimenti con una lavasciuga o con un lavasuperfici. Privo di NTA.

**Valore pH 13.7**  
Concentrato



Made in Germany



### Proprietà

- Detergente base intensivo da usare con idropultrici e lavasciuga
- Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Rapida efficacia
- Formulazione a bassa schiumosità
- Altamente produttivo
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

### Macchine da utilizzare

- Idropultrici
- Lavasciuga pavimenti
- manuale

### Aree di applicazione

<b>Agricoltura</b>	Trasporti e macchine
<b>Concessionarie ed uffici</b>	Lavaggio auto, Lavapezzi
<b>Industria</b>	Trasporti e macchine
<b>Imprese di pulizia</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Industria alimentare</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Industria</b>	Sgrassare superfici
<b>Municipalizzate</b>	Lavaggio auto
<b>Al dettaglio</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Autotrasportatori, operatori di autobus</b>	Lavaggio auto

### Dati tecnici

Confezione da		Codice
10 l	1 Pezzo(i)	6.295-539.0
200 l	1 Pezzo(i)	6.295-540.0

## Applicazione

### Idropulitrici

- Applicare la miscela primaria con acqua fresca
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di uso da 1 a 80°C
- Lavare l'oggetto
- Risciacquare bene con acqua pulita.

### Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Pulisci le superfici in sezioni sovrapposte
- Neutralizzare con acqua pulita

### manuale

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Incorporare la soluzione di pulizia
- Neutralizzare con acqua pulita



## Istruzioni d'uso

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non lasciare asciugare la soluzione

## Scheda di sicurezza prevista come da normative europee

- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

## Ulteriori informazioni

- Scheda di sicurezza (SDS)

## Dosaggio e resa

Contenuto	Metodo d'utilizzo	Soluzione iniziale	Dosaggio	Tipo di sporco	Resa
1000 ml	Idropulitrici	1+3	1 - 5 %	Alto	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - eliminazione della cera		10 - 50 %	Alto	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda		5 - 50 %	Alto	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione		1 - 5 %	Mediamente sporco	3300 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuale		5 - 50 %	Alto	120 m <sup>2</sup>