

# KÄRCHER

## Detergente per pulizie di fondo dipavimenti RM 69 ASF eco!efficiency

Detergente potente per pulizie di fondo di pavimentazioni industriali. Elimina sporco grasso, oleoso e fuliggine. La modalità eco!efficiency ne riduce il consumo mantenendo alta l'efficacia, nel pieno rispetto dell'ambiente.

**Valore pH 12.2**  
Concentrato



Made in Germany



NTA-free



### Proprietà

- Detergente ecologico e potente per pavimenti industriali molto sporchi
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Fresca fragranza
- Rapida efficacia
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

### Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- manuale

### Aree di applicazione

<b>Concessionarie ed uffici</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Imprese di pulizia</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Industria</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Municipalizzate</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Al dettaglio</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Autotrasportatori, operatori di autobus</b>	Pulizia dei pavimenti
<b>Industria alimentare</b>	Pulizia dei pavimenti

### Dati tecnici

Confezione da		Codice
2.5 l	4 Pezzo(i)	6.295-650.0
10 l	1 Pezzo(i)	6.295-651.0
20 l	1 Pezzo(i)	6.295-652.0
200 l	1 Pezzo(i)	6.295-653.0
1000 l	1 Pezzo(i)	6.296-156.0

## Applicazione

### Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempi di reazione intorno ai 5-10 minuti, dipendono dalla quantità di sporco
- Aspirare l'acqua sporca dalla superficie
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finché tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

### Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Sulle macchine DOSE, imposta il dosaggio solo sulla macchina.
- Pulisci le superfici in sezioni sovrapposte

### manuale

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Pulisci le superfici manualmente.

## Istruzioni d'uso

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno, linoleum o parquet non sigillato
- Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
- Non lasciare asciugare la soluzione
- Teme il gelo

## Scheda di sicurezza prevista come da normative europee

- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

## Ulteriori informazioni

- Scheda di sicurezza (SDS)

## Dosaggio e resa

Contenuto	Metodo d'utilizzo	Dosaggio	Tipo di sporco	Resa
1000 ml	Macchina - pulizia abituale	0.5 - 3 %	Mediamente sporco	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Pulizia manuale di manutenzione	0.5 - 3 %	Leggero	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Macchina - pulizia intermedia	3 - 10 %	Medio-forte	2000 m <sup>2</sup>